

HABOTEST®

LISTA DE PRECIOS



HABOTEST®

**PRODUCTOS
CALIFICADOS QUE
CUMPLEN CON LOS
ESTÁNDARES DE
LA INDUSTRIA**



PINZAS AMPERIMÉTRICAS PARA CORRIENTE AC

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT206A	Voltaje DC: 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V Voltaje AC: 4V / 40V / 400V / 600V Corriente AC: 4A / 40A / 400A / 600A	40.55

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Batería (incluida): DC1.5Vx2AAA

Peso: Aprox.260g

Medidas: 193mmX73mmX34mm

Medida de gancho: ø26mmX44mm

Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,
EN61326-1 CAT III 600V


Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	1mV - 600V	± (0.5%+3)
Voltaje AC	1mV - 600V	± (0.8%+5)
Corriente AC	1mA - 600A	± (2.5%+5)
Resistencia	0.1Ω - 40MΩ	± (1.0%+3)
Capacitancia	0.001nF-4mF	
Auto/Manual		Manual
Continuidad		✓
Retención de lectura		✓
Pantalla retroiluminada		✓
Linterna		✓
Indicador de batería baja		✓
Apagado automático		✓
MAX / MIN		✓
Verdadero RMS		✓
Prueba de Diodo		✓

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT208A	Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V Voltaje AC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V Corriente AC: 60A / 600A / 1000A	84.63

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Batería (incluida): DC1.5Vx3AAA

Peso: Aprox.380g

Medidas: 240mmX85mmX47mm

Medida de gancho: ø35mmX60mm

Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,
EN61326-1 CAT III 1000V,CATIV 600V


Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	1mV - 1000V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	1mV - 750V	±(0.8%+3)
Corriente AC	10mA - 1000A	±(2.5%+5)
Resistencia	0.1Ω - 60MΩ	±(0.8%+3)
Capacitancia	0.001nF-100mF	±(3.0%+3)
Frecuencia	0.001Hz-10MHz	±(0.5%+5)
Ciclo de trabajo	1%~99%	±(1.0%+2)
Temperatura (°C / °F)	-20°C~1000°C -4°F~1832°F	±(1.0%+2) ±(1.0%+2)
Auto/Manual		Auto rango
Continuidad		✓
Prueba de Diodo		✓
Retención de lectura		✓
NCV (Detección de voltaje sin contacto)		✓
Pantalla retroiluminada		✓
Linterna		✓
Indicador de batería baja		✓
Apagado automático		✓
Verdadero RMS		✓
VFD		✓
Corriente de pico (Inrush)		✓
MAX / MIN		✓
REL		✓
Baja Impedancia		✓

PINZAS AMPERIMÉTRICAS PARA CORRIENTE AC/DC

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT206D	Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V Voltaje AC: 6V / 60V / 600V Corriente DC: 60A / 600A Corriente AC: 60A / 600A	79.87

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería (incluida): DC1.5Vx2AAA
Peso: Aprox.260g
Medidas: 193mmX73mmX34mm
Medida de gancho: ø26mmX44mm
Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,
EN61326-1 CAT III 600V



Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	600mV / 6V / 60V / 600V/600V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	6V/60V/600V	±(0.8%+3)
Corriente DC	60A / 600A	±(2.5%+5)
Corriente AC	60A / 600A	±(2.5%+5)
Resistencia	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ	±(1.0%+3)
Capacitancia	10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF	±(4.0%+3)
Frecuencia	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz	±(0.5%+5)
Ciclo de trabajo	1% ~ 99%	±(1.0%+2)
Temperatura (°C / °F)	-20°C ~ 1000°C -4°F ~ 1832°F	±(1.0%+2) ±(1.0%+2)
Auto/Manual		Auto rango
Continuidad		✓ (Alarma de sonido y luz)
Prueba de Diodo		✓
Retención de lectura		✓
NCV (Detección de voltaje sin contacto)		✓ (Alarma de sonido y luz)
Pantalla retroiluminada		✓
Linterna		✓
Indicador de batería baja		✓
Apagado automático		✓
Verdadero RMS		✓
LPF		✓
MAX / MIN		✓
Baja Impedancia		✓

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT208D	Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V Voltaje AC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V Corriente DC: 60A / 600A / 1000A Corriente AC: 60A / 600A / 1000A	111.57

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería (incluida): DC1.5Vx3AAA
Peso: Aprox.380g
Medidas: 240mmX85mmX47mm
Medida de gancho: ø35mmX60mm
Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,
EN61326-1 CAT III 1000V,CATIV 600V



Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	600mV/6V/60V/600V/1750V	±(0.8%+3)
Corriente DC	60A/600A/1000A	±(2.5%+5)
Corriente AC	60A/600A/1000A	±(2.5%+5)
Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(0.8%+3)
Capacitancia	10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF	±(3.0%+3)
Frecuencia	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz	±(0.5%+5)
Ciclo de trabajo	1%~99%	±(1.0%+2)
Temperatura (°C / °F)	-20°C~1000°C -4°F~1832°F	±(1.0%+2) ±(1.0%+2)
Auto/Manual		Auto rango
Continuidad		✓
Prueba de Diodo		✓
Retención de lectura		✓
NCV (Detección de voltaje sin contacto)		✓
Pantalla retroiluminada		✓
Linterna		✓
Indicador de batería baja		✓
Apagado automático		✓
Verdadero RMS		✓
VFD		✓
Corriente de pico		✓
MAX / MIN		✓
REL		✓
Baja Impedancia		✓

MULTÍMETROS DIGITALES CON T-RMS

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT113B	Multímetro digital con T-RMS Voltaje DC: 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V Voltaje AC: 4V / 40V / 400V / 600V Corriente DC: 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 4A / 10A Corriente AC: 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 4A / 10A	34.41

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Batería (incluida): DC1.5Vx2AAA

Peso: Aprox.220g

Medidas: 151mmx75mmx48mm

Normas de seguridad: EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V


Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	1mV - 600V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	1mV - 600V	±(0.8%+3)
Corriente DC	1uA - 10A	±(2.0%+3)
Corriente AC	1uA - 10A	±(2.0%+3)
Resistencia	0.1Ω - 40MΩ	±(1.0%+3)
Capacitancia	0.001nF - 40mF	
Rango Auto/Manual		Auto rango
NCV (Detección de voltaje sin cotacto)		✓ (LED and Buzz)
Prueba de Diodo		✓
Continuidad		✓ (LED and Buzz)
Retención de Máximos		✓
Retención de lectura		✓
Verdadero RMS		✓
Indicador de batería baja		✓
Apagado automático		✓
Pantalla retroiluminada		✓
Linterna		✓

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT112B	Multímetro digital inteligente con T-RMS Voltaje DC: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V Voltaje AC: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V Corriente DC: 6000uA / 60mA / 600mA Corriente AC: 6000uA / 60mA / 600mA	53.83

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Batería (incluida): DC3Vx2CR2032

Peso: Aprox.150g

Medidas: 113mmX68mmX19mm

Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,
EN61326-1 CAT III 600V


Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	0.01mV - 600V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	0.01mV - 600V	±(0.8%+3)
Corriente DC	1uA - 600mA	±(0.8%+3)
Corriente AC	1uA - 600mA	±(1.0%+3)
Resistencia	0.1Ω - 60MΩ	±(0.8%+3)
Capacitancia	0.001nF - 60mF	±(4.0%+3)
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz	±(1.0%+3)
Ciclo de trabajo	1%~99%	±(1.0%+2)
Rango Auto/Manual		Auto rango
Funcion SMART (Voltaje AC/DC, resistencia y continuidad)		✓
Detección automática de entrada de corriente		✓
NCV (Detección de voltaje sin cotacto)		✓ (Alarma de sonido y luz)
Prueba de Diodo		✓ (Alarma de sonido)
Prueba de continuidad		✓ (Alarma de sonido y luz)
Indicador de temperatura ambiente		✓
Retención de lectura		✓
Verdadero RMS		✓
Indicador de batería baja		✓
Apagado automático		✓
Linterna		✓

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT116	Multímetro inteligente digital con T-RMS Voltaje DC: 99.99mV/999.9mV; 9.999V / 99.9V / 999.9V Voltaje AC: 99.99mV/ 999.9mV; 9.999V / 99.9V / 750V Corriente DC: 9.999mA / 99.99mA / 600mA / 9.999A Corriente AC: 9.999mA / 99.99mA / 600mA / 9.999A	80.01

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería (incluida): DC1.5Vx3AAA
Peso: Aprox. 255g
Medidas: 165mmX85mmX25mm
Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,
EN61326-1 CAT III 1000V,CATIV 600V



Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	0.01mV - 999.9V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	0.01mV - 750V	±(0.8%+3)
Corriente DC	1uA - 9.999A	±(1.2%+3)
Corriente AC	1uA - 9.999A	±(1.5%+3)
Resistencia	0.1Ω - 99.99MΩ	±(1.2%+3)
Capacitancia	0.001nF - 99.99mF	±(5.0%+5)
Frecuencia	9.999Hz - 9.999MHz	±(1.0%+3)
Ciclo de trabajo	1%~99%	±(1.0%+2)
Temperatura (°C/°F)	-40°C~1000°C -40°F~1832°F	±(1.0%+3) ±(1.0%+3)
Pantalla	Pantalla a color VA	
Funcion SMART (Voltaje AC/DC, resistencia y continuidad)	✓	
Detección automática de entrada de corriente	✓	
NCV (Detección de voltaje sin contacto)	✓ (Alarma de sonido y luz)	
Prueba de Diodo	✓ (Alarma de sonido y luz)	
Prueba de continuidad	✓ (Alarma de sonido y luz)	
MAX/MIN/AVG	✓	
Retención de lectura	✓	
Verdadero RMS	✓	
Indicador de batería baja	✓	
Apagado automático	✓	
Linterna	✓	
Indicador de entrada LED	✓	

DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT100P	Detector de voltaje y fase sin contacto. Rango de detección de voltaje: AC12~1000V Frecuencia: 50/60 Hz Rango de detección secuencia de fase: AC90~400V, 50/60Hz Indicador de línea y neutro	17.98

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería (incluida): DC1.5Vx2AAA
Peso: Aprox. 32g
Medidas: 157mm x 27mm x 23mm
Normas de seguridad: EN61010-1, -2-030· EN61326-1, CAT III 1000V



Especificaciones	Funciones
Rango de detección de voltaje	AC12~1000V
Frecuencia	50/60Hz
Alarma	Sonido y luz
Detección de fase sin contacto	✓
Pantalla retroiluminada	Iluminación roja y verde
Indicador de Línea y Neutro	Color verde de neutro y rojo de línea
Señal de intensidad	4 niveles
Tipo de indicación de señal	Sonido de lento a rápido, indicación roja y verde
Linterna	✓
Apagado automático	✓
Indicador de batería baja	✓

MEDIDOR DE TEMPERATURA

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT650B	Termómetro infrarrojo láser Niveles de temperatura: -50°C~+550°C precisión (±1.5%) -58°F~+1022°F precisión (±1.5%) Objetivo láser: (<1mW 630nm~670nm) Relación distancia Diámetro: 12:1	40.59

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería (incluida): DC1.5Vx2AAA
Peso: 100g
Medidas: 148mmX102mmX46mm
Normas de seguridad: EN61326,EN60825



Especificaciones	HT650B
Niveles de Temperatura	-50°C~+550°C (±1.5%) -58°F~+1022°F (±1.5%)
Características	
Pantalla a color	✓
Objetivo láser (<1mW 630nm~670nm)	✓
D:S (Relación distancia / diámetro)	12:1
Emisividad (Color negro:1)	0.10 - 1.00
°C / °F	✓
Tiempo de respuesta	<0.5s
Alarma de temperatura alta / baja	✓
Retención de lectura	✓
MAX	✓
Indicador de batería baja	✓
Apagado automático	✓
Pantalla retroiluminada	✓

MEDIDOR DE LUMINANCIA

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT620L	Luxómetro (Medidor digital de luminancia) Medidor de 7 colores de luz Rango: 999.9 / 9999 / 999999 lx Precisión: ±(3.0% lx + 5 lx)	69.66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería (incluida): DC1.5Vx3AAA
Peso: Aprox.180g
Medidas: 190mmX60mmX33mm



Especificaciones	Rango
LUX / FC	0.1 - 999999lx
Precisión	±(3.0%+5lx) lamp. incandct. ±(6.0%+5lx) lamp. incandct.
Calibración	A lamp. incandct. 2854°K
Resolución	1lx/FC
Ambiente	0 - 40°C, <80%RH
Almacenamiento	-10 - 50°C, <80%RH
Muestreo	2 veces / segundo
Rango espectral	320 - 730nm
Características	
Pantalla	LC gráfica a color
Sensor	Fotodiodo de silicio y Filtro de respuesta espectral
Rango Auto/Manual	✓
Retención de lectura	✓
Retención MAX/MIN	✓
Valor Relativo	✓
Apagado Automático	✓
Indicador de batería baja	✓

ACCESORIO

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	H3001	Punta de prueba tipo banana Cable rojo y negro #20AWG Largo: 1000mm Voltaje: 1000VAC/DC	4.15

Sonda: 140mm, 1000V CAT II MAX. 10A
Enchufe: 40mm, tipo cruz, en ángulo recto 1000V CAT II
Cable: AWM #20AWG rojo y negro 1000V CAT III
Protector dee puntas y enchufes
Norma de seguridad: EN61010-031, 1000V CATIII/600CATIV,MAX 10A